

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кейсистемс»
_____ А. А. Матросов
«__» _____ 2017 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
ВЕРСИЯ 17.02

Руководство программиста

**Разработка вспомогательных модулей для комплекса задач
«Бизнес-процессы»**

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Р.КС.02120-01 33 23-ЛУ

| | |
|--------------|-------------|
| Инв. N подл | Подп и дата |
| Взам. инв. N | Инв. N дубл |
| Подп и дата | Подп и дата |

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ООО «Кейсистемс»
_____ Е. В. Федоров
«__» _____ 2017 г.

Руководитель ДПиРСИБ
_____ Д. В. Галкин
«__» _____ 2017 г.

Системный архитектор
_____ И. П. Попов
«__» _____ 2017 г.

2017

Литера А

УТВЕРЖДЕНО
Р.КС.02120-01 33 23-ЛУ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
ВЕРСИЯ 17.02

Руководство программиста

**Разработка вспомогательных модулей для комплекса задач
«Бизнес-процессы»**

Р.КС.02120-01 33 23

Листов 52

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Инв. N подл | Подп и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл | Подп и дата |
| | | | | |

2017

Литера А

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является частью руководства программиста программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» (далее – «программный комплекс») версии 17.02 по автоматизации процесса проектирования, исполнения и анализа бюджетов субъектов Российской Федерации, закрытых автономно-территориальных образований и муниципальных образований.

Документ содержит описание правил оформления хранимых процедур, используемых во вспомогательных модулях комплекса задач «Бизнес-процессы».

Руководство актуально для указанной версии программного комплекса и для последующих версий вплоть до выпуска обновления руководства.

Порядок выпуска обновлений руководства

Выход новой версии программного комплекса сопровождается обновлением руководства только при наличии в версии значительных изменений режимов, описанных в руководстве, разработки новых режимов или изменении общей схемы работы. Если таких изменений версия не содержит, то остается актуальным руководство от предыдущей версии, дополненное информацией об изменениях, содержащихся в новых версиях.

Перечень изменений новых версий программного комплекса содержится в сопроводительных документах к версиям. Информация об изменениях руководства программиста публикуется на сайте разработчика в разделе «Документация».

Информация о разработчике ПК «Бюджет-СМАРТ»

ООО «Кейсистемс»

Адрес: 428000, Чебоксары, Главпочтамт, а/я 172

Телефон: (8352) 323-323

Факс: (8352) 571-033

<http://www.keysystems.ru>

Е-mail: info@keysystems.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР | 7 |
| 1.1. СЕРВЕРНОЕ ДЕЙСТВИЕ (КОНТРОЛЬ) | 7 |
| 1.2. СЕРВЕРНОЕ ПРАВИЛО | 11 |
| 1.3. МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ | 13 |
| 1.4. МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОЦЕССА | 14 |
| 1.5. СТАРТОВОЕ СОБЫТИЕ..... | 16 |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР | 18 |
| 3. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ | 23 |
| 3.1. ТАБЛИЦА DBO.SYS_BPMS_DOCS | 23 |
| 3.2. ТАБЛИЦА DBO.SYS_LINK | 24 |
| 3.3. ТАБЛИЦА DBO.BPMS_DOCUMENT_ROUTER_STATE..... | 24 |
| Приложение 1. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СЕРВЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ | 26 |
| Приложение 2. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СЕРВЕРНЫХ КОНТРОЛЕЙ | 37 |
| Приложение 3. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРАВИЛ ПЕРЕХОДА | 41 |
| Приложение 4. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ | 46 |
| Приложение 5. Модули клиентских действий | 47 |
| Перечень сокращений | 52 |
| Лист регистрации изменений | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство программиста содержит описание комплекса задач «Управление бизнес-процессами» программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» (далее – «программный комплекс»), который предназначен для автоматизации управления бизнес-процессами в финансовых органах, органах государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждениях.

Функциональные возможности

Основные преимущества использования комплекса задач «Управление бизнес-процессами»:

- современный и удобный интерфейс;
- работоспособность на ненадежных и медленных каналах связи (офлайн-режим);
- единые принципы организации рабочего пространства работников финансового органа и удаленных пользователей государственных муниципальных учреждений;
- эффективные механизмы администрирования системы и разграничения прав доступа к данным;
- единый клиент, работающий с базами данных под управлением СУБД MS SQL или ORACLE;
- широкие возможности интеграции со сторонними автоматизированными системами;
- гибкость по отношению к организационной структуре финансового органа;
- поддержка модели ведения документооборота с применением электронной подписи;
- возможность организации единого электронного хранилища любых типов документов с электронной подписью (первичных документов, регистров и отчетов, формируемых в системе, произвольных документов);
- поддержка пользовательской разработки и модификации программных модулей для выполнения различных алгоритмов обработки документов.

Уровень подготовки пользователя

Создание и редактирование программных модулей осуществляется пользователями, владеющими навыками программирования в среде MS SQL.

Перечень эксплуатационной документации

В *таблице 1* представлен список пользовательской документации в части описания блока задач «Управление бизнес-процессами».

Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации

| № п/п | Код документа | Наименование документа |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Р.КС.02120-XX 34 23-1 | Управление бизнес-процессами |
| 2 | Р.КС.02120-XX 34 23-2 | Системные бизнес-процессы |
| 3* | Р.КС.02120-XX 33 23 | Разработка вспомогательных модулей |
| * настоящее руководство | | |

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

| | | | |
|---|-------------------|---|---|
|  | Уведомление | – | Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач программного комплекса. |
|  | Предупреждение | – | Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя. |
|  | Предостережение | – | Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам. |
|  | Замечание | – | Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы. |
| | [Выполнить] | – | Функциональные экранные кнопки. |
| | <F1> | – | Клавиши клавиатуры. |
| | «Чек» | – | Наименования объектов обработки (режимов). |
| | Статус | – | Названия элементов пользовательского интерфейса. |
| | ОКНА => НАВИГАТОР | – | Навигация по пунктам меню и режимам. |
| | <i>n. 2.1.1</i> | – | Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа. |
| | <i>рисунок 5</i> | – | |
| | <i>[1]</i> | – | Ссылки на документы из перечня ссылочных документов. |

1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР

Создание и изменение хранимых процедур может осуществляться как во внешних редакторах MS SQL (например, SQL Server Management Studio), так и в самом программном комплексе.

Создание и изменение хранимых процедур базы данных доступно пользователям членам роли db_owner в базе данных или роли sysadmin на сервере MS SQL (включение учетных записей в роли доступно системным администраторам сервера MS SQL).

Хранимые процедуры, используемые в бизнес-процессах, по назначению делятся на несколько типов:

- **Серверное действие** – пакетное выполнение каких-либо действий над проходящими по маршруту документами.
- **Серверный контроль** – пакетное выполнение какого-либо контроля над проходящими по маршруту документами.
- **Серверное правило** – проверка выполнения определенных условий для перенаправления потока управления маршрута, обрабатывает только для одного конкретного документа.
- **Метод вычисления исполнителя** – определение исполнителей для документов, поступающих на этап обработки.
- **Метод вычисления экземпляра процесса** – вычисление связанных документов при взаимодействии между процессами, внутри одного процесса.
- **Стартовое событие** – выборка документов по определенным условиям для постановки на маршрут.

1.1. Серверное действие (контроль)

Шаблон наименования хранимых процедур серверных действий: **dbo.bpms_app_<...>** (рекомендуется не более 30 символов).

С помощью хранимых процедур серверных действий и серверных контролей выполняется обработка документов, вывод информации в протокол, обновление информации об ошибках.

Входные параметры

@RID – идентификаторы документов на маршруте.

Выходные параметры

Отсутствуют.

Основные параметры хранимой процедуры серверного действия (контроля) с их описанием перечислены в *Таблице 2*.

Таблица 2. Основные параметры хранимой процедуры типа «Серверное действие (контроль)»

| Имя переменной | Тип | Возврат значения | Обязательность | Описание |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| @RID | Uniqueidentifier | | Да | Идентификатор текущего документа на маршруте |
| @InProcStatus | | | Нет | Статус перехода |
| @NoteLastChange | | | Нет | Комментарий |
| @ProtRID | Uniqueidentifier | | Нет | Идентификатор протокола |

Прикладная часть

Перед выполнением каких-либо действий (контролей) необходимо переписать идентификационные данные документов пакета @RID из таблицы dbo.sys_bpms_docs (поля linkdoc, object) в таблицу dbo.sys_link.

Пример:

```
insert into dbo.sys_link(rid, link, object)
select @rid, sbd.linkdoc, sbd.object
from dbo.sys_bpms_docs sbd
where sbd.rid = @RID and sbd.error = 0
```

Так как контролей или действий может быть несколько, то при запросе данных из таблицы dbo.sys_bpms_docs необходимо добавлять условие error = 0, чтобы «отсечь» ошибочные документы, которые контролировались предыдущими серверными действиями или контролями.



Рекомендуется условие error = 0 ставить всегда!

Запись ошибок выполнения действий, результатов контроля

Информацию об ошибках выполнения действия, а также о результатах проведенного контроля необходимо записывать в таблицу dbo.sys_bpms_docs по линку документа (linkdoc) и идентификатору @RID текущего пакета документов с обновлением полей:

- Error = 1
- ErrorMessage = 'Сообщение об ошибке'.

При наличии ошибки выполнения прикладного модуля и ее записи в dbo.sys_bpms_docs документ остается на прежнем этапе обработки. В протоколе движения документа по маршруту для таких документов выводится причина ошибки из поля ErrorMessage таблицы dbo.sys_bpms_docs.

Вывод информации в протокол

Для вывода результатов выполнения действия, результатов контроля в общий протокол обработки документов на маршруте необходимо включить в хранимую процедуру переменную идентификатор @ProtRID.

Для вывода данных в протокол необходимо выполнить последовательно три хранимые процедуры:

- dbo.XMLHeaders;
- dbo.XMLDescColumns;
- dbo.XMLValColumns.

Хранимая процедура dbo.XMLHeaders (Таблица 3) передает описание блока данных в протоколе.

Таблица 3. Параметры хранимой процедуры dbo.XMLHeaders

| Имя переменной | Тип | Описание |
|----------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| @HeaderType | Varchar(8000) | Тип заголовка: 'save' – Протокол сохранения 'check' – Протокол контроля данных null – без заголовка |
| @Data | Varchar(8000) | Описание выполненного действия |
| @Result | Integer | Результат обработки: 1 – успешный 2 – с сохранением по запросу 3 – блокирующий По умолчанию = 1 |
| @Header | Varchar(8000) | Верхний колонтитул |
| @Footer | Varchar(8000) | Нижний колонтитул |
| @ProtRID | Uniqueidentifier | Идентификатор протокола |

Хранимая процедура dbo.XMLDescColumns (Таблица 4) передает описание (схему) табличной части блока данных протокола.

Таблица 4. Параметры хранимой процедуры dbo.XMLDescColumns

| Имя переменной | Тип | Описание |
|----------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| @Header | Varchar(8000) | Описание результата выполнения |
| @Columns | Varchar(8000) | Колонки таблицы через разделитель |
| @ColumnHeaders | Varchar(8000) | Заголовки колонок таблицы через разделитель |
| @GroupBy | Varchar(8000) | Поля для группировки |
| @GroupHeader | Varchar(8000) | Заголовки групп |
| @Result | Integer | Результат обработки: 1 – успешный 2 – с сохранением по запросу 3 – блокирующий По умолчанию = 1 |
| @ColumnType | Varchar(8000) | Типы данных в колонках через разделитель |
| @cDelimiter | Varchar(10) | Разделитель в списках По умолчанию = ',' |
| @ProtRID | Uniqueidentifier | Идентификатор протокола |

Хранимая процедура `dbo.XMLValColumns` (Таблица 5) передает данные для заполнения табличной части протокола. В качестве заголовка документа для вывода в протокол используются следующие поля таблицы `dbo.sys_bpms_docs`: `numdoc`, `datedoc`, `object`.

Таблица 5. Параметры хранимой процедуры `dbo.XMLValColumns`

| Имя переменной | Тип | Описание |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| @DataXml | Varchar(max) | Данные табличной части протокола |
| @ProtRID | Uniqueidentifier | Идентификатор протокола |

Пример

Действие простановка аналитического признака.

```

set quoted_identifier on
GO
set ansi_nulls on
GO

if object_id('dbo.bpms_app_action_example') is not null drop procedure
dbo.bpms_app_action_example
GO

/*
  --!!! Действие (серверное) - простановка аналитического признака
*/
create procedure dbo.bpms_app_action_example

    @RID          uniqueidentifier
    ,@ProtRID     uniqueidentifier
    ,@AnSign      varchar(8000) = ''

as
begin

  --!!! Прикладная часть
  insert into dbo.rem1_sign (link_up, stat)
  select A.Link, A.stat
  from (select sl.linkdoc as link, t.stat
        from dbo.sys_bpms_docs sl
        cross join
        ( select sn.link as stat from dbo.s_note sn
          where sn.object = dbo.obj_id('DICTIONARY_ANALITIC') and sn.code
in (select a.value from dbo.Split(@AnSign) a)
        ) t
        where sl.rid = @RID and sl.error = 0
        ) A
  where not exists(select * from dbo.rem1_sign rls where rls.link_up = A.Link and
r1s.stat = A.stat)

  --!!! Вывод информации в протокол
  declare @Result integer,
          @DataXml varchar(max),
          @Head   varchar(1000)

  set @Head = 'Простановка аналитических признаков:'

```

```

exec dbo.XMLHeaders @HeaderType='CHECK', @Data=@Head, @Result=@Result, @ProtRID =
@ProtRID
exec dbo.XMLDescColumns @Header          = 'Простановка признаков'
                        ,@Columns        = 'номер, дата, наименование'
                        ,@ColumnHeaders = 'numdoc, datedoc, namedoc'
                        ,@ProtRID       = @ProtRID

select @DataXml = (
    select      sbd.numdoc                as numdoc
              ,sbd.datedoc              as datedoc
              ,dbo.obj_code(sbd.object)  as namedoc
              from dbo.sys_bpms_docs sbd where sbd.rid = @RID
    order by 1
    for xml raw, root('data')
)

execute dbo.XMLValColumns @DataXml = @DataXml, @ProtRID = @ProtRID

--!!! Запись ошибок выполнения действий, результатов контроля
update dbo.sys_bpms_docs
set error = 1
,errmsg = left('Запрет установки аналитических признаков', 1000)
where rid = @RID and linkdoc = 000

end
GO

grant execute on dbo.bpms_app_action_example to public
GO

```

1.2. Серверное правило

Шаблон наименования хранимой процедуры типа «Серверное правило»: **dbo.bpms_rule_<...>** (рекомендуется не более 30 символов).

Серверные правила оформляются аналогично серверным действиям, за исключением одного: для получения реквизитов документа используется таблица состояний документа на маршруте **dbo.bpms_document_router_state**.

Пример запроса для получения данных:

```

select @Tabid = tab_id, @Link_doc = link_doc
from dbo.bpms_document_router_state
where guid = @GuidStat

```

Входные параметры

@GuidStat – Идентификатор потока в таблице состояния документа на маршруте **dbo.bpms_document_router_state**.

@LinkDoc – Целочисленный идентификатор документа.

Выходные параметры

@Resultproc – Результат выполнения серверного правила.

Основные параметры хранимой процедуры серверного правила с их описанием перечислены в *Таблице 6*.

Таблица 6. Основные параметры хранимой процедуры типа «Серверное правило»

| Имя переменной | Тип | Возврат значения | Обязательность | Описание |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| @GuidStat | Uniqueidentifier | | Да | Идентификатор потока в таблице состояния документа на маршруте dbo.bpms_document_router_state |
| @LinkDoc | Integer | | | Целочисленный идентификатор документа |
| @TabId | Integer | | | Object_id() главной таблицы, где "лежит" LinkDoc |
| @ObjDoc | Integer | | | Код объекта в метаданных |
| @Owner | Integer | | | Целочисленный идентификатор (из s_users) пользователя, запустившего маршрут |
| @Division | Integer | | | Целочисленный идентификатор подразделения (из dbo.bpms_s_divisions) пользователя - текущего исполнителя |
| @Executer | Integer | | | Целочисленный идентификатор пользователя - текущего исполнителя (из s_users) |
| @ResultProc | Integer | output | Нет | Результат выполнения: 1 – правило выполнено 0 – правило не выполнено |
| @ProtRID | Uniqueidentifier | | Нет | Идентификатор протокола |

Пример

Всегда невыполнимое правило dbo.bpms_rule_false_example.

```

set quoted_identifier on
GO
set ansi_nulls on
GO

if object_id('dbo.bpms_rule_false_example') is not null drop procedure
dbo.bpms_rule_false_example
GO

/*
--!!! Серверное правило
--!!! Всегда невыполнимое правило Правило_ложь
*/
create procedure dbo.bpms_rule_false_example
    @GuidStat uniqueidentifier = null
    ,@LinkDoc integer = null
    ,@TabId integer = null
    ,@ObjDoc integer = null
    ,@Owner integer = null
    ,@Division integer = null
    ,@Executer integer = null

```

```

,@Resultproc integer = 0 output

as
begin
    set @Resultproc = 0
end
GO

grant execute on dbo.bpms_rule_false_example to public
GO

```

1.3. Метод вычисления исполнителя

Шаблон наименования хранимой процедуры типа «Метод вычисления исполнителя»: **dbo.bpms_app_calc_exec_<...>** (рекомендуется не более 30 символов).

Входные параметры

@RID идентификатор записей из служебной таблицы `dbo.sys_bpms_docs`, где лежат идентификационные реквизиты документа текущего маршрута.

Пример запроса для получения данных:

```
select * from dbo.sys_bpms_docs where rid = @RID
```

Выходные параметры

@Division – Числовой идентификатор подразделения (link из `dbo.bpms_s_divisions`).

@Executer – Числовой идентификатор исполнителя (link из `dbo.s_users`).

Основные параметры хранимой процедуры метода вычисления исполнителя с их описанием перечислены в *Таблице 7*.

Таблица 7. Основные параметры хранимой процедуры типа «Метод вычисления исполнителя»

| Имя параметра | Тип | Возврат значения | Описание |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| @RID | Uniqueidentifier | | Идентификатор текущего документа на маршруте |
| @Division | Integer | output | Числовой идентификатор подразделения (link из <code>dbo.bpms_s_divisions</code>) |
| @Executer | Integer | output | Числовой идентификатор исполнителя (link из <code>dbo.s_users</code>) |

Пример

Назначение исполнителем документа пользователя с логином `Executer` из подразделения `Div`. Процедура включает проверку существования логина `Executer` и его вхождения в подразделение с кодом `Div`, если указанный логин отсутствует или не входит в указанное подразделение, то исполнителем назначается инициатор документа на маршруте.

```

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO

if exists (select * from dbo.sysobjects where
           id = object_id(N'dbo.bpms_app_calc_exec_example')
           and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
    drop procedure dbo.bpms_app_calc_exec_example

GO
/*
--!!! Метод вычисления исполнителя
*/
create procedure dbo.bpms_app_calc_exec_example
    @RID          uniqueidentifier
    ,@Division    integer output
    ,@Executer    integer output
as
begin
    if exists(select * from dbo.rem1 r1
              inner join dbo.sys_bpms_docs sbd on (sbd.rid = @RID
                                                  and sbd.linkdoc = r1.link
                                                  and r1.number = '5'))
    begin
        set @Executer = (select su.link from dbo.s_users su where loginame = 'Executer')
        set @Division = (select sd.link from dbo.bpms_s_divisions sd
                        where sd.code = 'Div')
    end

    -- Если исполнитель не определился, то берется исполнитель, запустивший маршрут
    set @Executer = coalesce(@Executer, (select top 1 owner from dbo.sys_bpms_docs
                                        where rid = @RID))
end
GO

```

1.4. Метод вычисления экземпляра процесса

Шаблон наименования хранимой процедуры типа «Метод вычисления экземпляра процесса»: **dbo.bpms_app_ep_<...>** (рекомендуется не более 30 символов).

Входные параметры

@RID – идентификатор записей из служебной таблицы **dbo.sys_bpms_docs**, где лежат идентификационные реквизиты документа текущего маршрута.

Выходные параметры

@RIDOut – идентификатор записей данных «связанных» документов, которые необходимо обработать.

Основные параметры хранимой процедуры метода вычисления экземпляра процесса с их описанием перечислены в *Таблице 8*.

Таблица 8. Основные параметры хранимой процедуры типа «Метод вычисления экземпляра процесса»

| Имя переменной | Тип | Возврат значения | Описание |
|----------------|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| @RID | Uniqueidentifier | | Идентификатор записей данных документов текущего маршрута |
| @RIDOut | Uniqueidentifier | output | Идентификатор записей данных "связанных" документов, которые нужно обработать |

Прикладная часть

В прикладной части производится заполнение буфера возврата `dbo.sys_bpms_docs_return` основными реквизитами «связанных» документов (*Таблица 9*).

В качестве идентификатора режима, если @RIDOut передан и не равен null, берется он, иначе присваивается новое уникальное значение.

Таблица 9. Обязательные поля таблицы `dbo.sys_bpms_docs_return` для заполнения

| Поле | Описание | Значение |
|------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Rid | Идентификатор режима | Обязательно @RIDOut |
| Guiddoc | Глобальный идентификатор документа | Обычно guid из главной таблицы |
| Linkdoc | Целочисленный идентификатор документа | Обычно link из главной таблицы |
| Object | Объект (ссылка на метаданные) | Обычно object из главной таблицы |
| Object_var | Идентификатор вариации объекта | Используется только для маршрутного задания |

Пример

Пример метода вычисления экземпляра процесса `dbo.bpms_app_ep_example`.

```

set quoted_identifier on
go
set ansi_nulls on
go

if object_id('dbo.bpms_app_ep_example') is not null drop procedure
dbo.bpms_app_ep_example
GO
/*
--!!! Вычисление экземпляра процесса
*/
create procedure dbo.bpms_app_ep_example
    @RID uniqueidentifier
    ,@RIDOut uniqueidentifier output
as

```

```

begin
--!!! присвоение идентификатора режима
set @RIDOut = coalesce(@RIDOut, newid())

--!!! Блок прикладной обработки и получения идентификаторов документов
insert into dbo.sys_bpms_docs_return (rid, guiddoc, linkdoc, object, object_var)
values (@RIDOut, 'B128EAAD-3E0F-4496-AC79-253FFC88CA43', 32718, 179, null)

end
GO

grant execute on dbo.bpms_app_ep_example to public
GO

```

1.5. Стартовое событие

Шаблон наименования хранимой процедуры типа «Стартовое событие»: **dbo.bpms_app_start_ev_<...>** (рекомендуется не более 30 символов).

Входные параметры

Отсутствуют.

Выходные параметры

@RIDOut – идентификаторы записей данных документов, которые необходимо поставить на маршрут.

Основные параметры хранимой процедуры метода вычисления исполнителя с их описанием перечислены в *Таблице 10*.

Таблица 10. Основные параметры хранимой процедуры типа «Стартовое событие»

| Имя переменной | Тип | Возврат значения | Описание |
|----------------|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| @RIDOut | Uniqueidentifier | output | Идентификаторы документов, которые нужно обработать |

Прикладная часть

В прикладной части производится заполнение буфера возврата `dbo.sys_bpms_docs_return` основными реквизитами документов (*Таблица 11*).

В качестве идентификатора режима, если @RIDOut передан и не равен null, берется он, иначе присваивается новое уникальное значение.

Таблица 11. Обязательные поля таблицы dbo.sys_bpms_docs_return для заполнения

| Поле | Описание | Значение |
|------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Rid | Идентификатор режима | Обязательно @RIDOut |
| Guiddoc | Глобальный идентификатор документа | Обычно guid из главной таблицы |
| Linkdoc | Целочисленный идентификатор документа | Обычно link из главной таблицы |
| Object | Объект (ссылка на метаданные) | Обычно object из главной таблицы |
| Object_var | Идентификатор вариации объекта | Используется только для маршрутного задания |

Пример

Вычисление документов «Платежное поручение (выплаты)» с пустой датой проводки.

```

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO

if object_id('dbo.bpms_app_start_ev_example') is not null drop procedure
dbo.bpms_app_start_ev_example
GO

/*
--!!! Событие - старт маршрута
*/
create procedure dbo.bpms_app_start_ev_example
    @RIDOut uniqueidentifier output
as
begin

    --!!! присвоение идентификатора режима
    set @RIDOut = coalesce(@RIDOut, newid())

    --!!! Блок прикладной обработки и получения идентификаторов документов
    --!!! документы «Платежное поручение (выплаты)», у которых отсутствует дата
    проводки
    insert into dbo.sys_bpms_docs_return (rid, guiddoc, linkdoc, object, object_var)
    select @RIDOut, r1.row_id, r1.link, r1.object, cast(null as integer)
        from dbo.rem1 r1 where r1.object = 172 and r1.date_exec is null

end
GO

grant execute on dbo.bpms_app_start_ev_example to public
GO

```

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР

Для применения хранимых процедур во вспомогательных модулях программного комплекса пользователю необходимо иметь следующие права доступа (назначаются администратором программного комплекса):

- на чтение, добавление и изменение справочников группы «Вспомогательные модули»;
- на подсистему «Бизнес-процессы».

Для работы со вспомогательными модулями подсистемы необходимо войти в программный комплекс под логином учетной записи пользователя, подходящей под перечисленные выше требования. При входе в программный комплекс выбрать для работы комплекс «Бизнес-процессы».

Создание и редактирование программных модулей в программном комплексе осуществляется в режимах справочников, соответствующих типам хранимых процедур и расположенных в каталоге «Вспомогательные модули» (*Рисунок 1*).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ => ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ




Рисунок 1. Справочники вспомогательных модулей

Каждый из вспомогательных модулей содержит ссылку на определенную хранимую процедуру и позволяет выполнять её при движении документов по маршруту. При этом вспомогательный модуль позволяет переопределять значения параметров-констант хранимой процедуры, что дает возможность использовать одну и ту же хранимую процедуру для создания различных вспомогательных модулей.

Основные реквизиты вспомогательных модулей

Основные реквизиты вспомогательных модулей (*Рисунок 2*):

- **Код** – уникальный код модуля (рекомендуется в составе кода использовать имя вызываемой им хранимой процедуры).
- **Наименование** – наименование модуля, описывающее выполняемые им действия.
- **Краткое наименование** – сокращенное наименование модуля.

- **Исполняемый код** – исполняемый код вспомогательного модуля в формате XML, содержит имя вызываемой хранимой процедуры (proc name) и параметров (param name, value), с которыми она выполняется в рамках данного модуля.




Рисунок 2. Окно создания/редактирования вспомогательного модуля

При создании нового модуля в списке параметров перечисляются все возможные для данного типа хранимой процедуры параметры.

Параметры хранимой процедуры

Просмотр, изменение исполняемого кода вспомогательного модуля осуществляется в окне редактора XML (Рисунок 3), которое открывается по кнопке  справа от поля **Исполняемый код**. В данном окне осуществляется привязка и настройка хранимых процедур к модулю.




Рисунок 3. Редактирование XML


В поле **Наименование модуля** указывается имя вызываемой хранимой процедуры.

В нижней части вкладки перечисляются параметры хранимой процедуры:

- **Параметр** – имя параметра.
- **Значение** – значение параметра, если он является константой. Значение, указанное в данном поле, переопределяет значение, указанное в тексте хранимой процедуры. Для правил перехода допускается указывать значение '\$VAR\$', которое означает, что значение константы будет указываться непосредственно в настройках маршрута.
- **Переменная** – тип параметра (переменная или константа). Для переменных необходимо установить флажок, для констант оставить пустое поле.
- **Возврат значения** – переменные возврата.

Для добавления нового параметра необходимо нажать кнопку  в нижней части списка, для удаления параметра – кнопку  рядом с его именем. Обязательные параметры недоступны для удаления.

Для случаев, когда требуется создать несколько вспомогательных модулей со схожими алгоритмами выполняемых действий, которые отличаются значениями одной или нескольких констант (например, простановка различных аналитических признаков), достаточно использовать одну хранимую процедуру. Для этого в хранимой процедуре необходимо ввести параметры-константы, а их значения определять непосредственно во вспомогательных модулях (*Рисунок 4*).



| Параметр | Значение | Переменная | Возврат значения |
|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| RID | RID | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AnSign | 'STAT_NO_DEL_EDS' | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| cObj | 'SYS_STAT_ORDERS' | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Рисунок 4. Переопределение параметров-констант хранимой процедуры

Для правил перехода в качестве значения одной из констант допускается указывать значение '\$VAR\$' (*Рисунок 5*), которое означает, что конечное значение данной константы будет задаваться в настройках маршрута, в котором применяется данное правило (*Рисунок 6*).




Рисунок 5. Использование значения '\$VAR\$' в правила перехода

Таким образом, один и тот же вспомогательный модуль может быть использован в разных ситуациях для проверки различных условий.

| Маршрут | Свойства | Статусы |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> М | Статус | Правила |
| <input checked="" type="checkbox"/> | На согласование ФО | Код ведомства документа = 002_003 |
| <input type="checkbox"/> | На согласование | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Рисунок 6. Значение переменной правила

Просмотр/изменение текста хранимой процедуры

При нажатии кнопки  справа от наименования модуля открывается окно редактора SQL-запросов с текстом процедуры, если в базе данных существует хранимая процедура с таким именем, или шаблон для создания новой хранимой процедуры (Рисунок 7).

Просмотр/изменение текста процедуры доступно только пользователям, включенным в группы доступа роли db_owner или sysadmin.




Рисунок 7. Редактор SQL-запросов

Создание (обновление) хранимой процедуры в базе данных осуществляется по кнопке **!** **Запустить** или клавише <F5>.

3. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ

Передача данных между системой управления бизнес-процессами и выполняемыми программными модулями осуществляется через специальные таблицы.

3.1. Таблица **dbo.sys_bpms_docs**

Таблица **dbo.sys_bpms_docs** (Таблица 12) – служебная (входная) таблица, которая содержит идентификационные реквизиты всех документов, находящихся на маршрутах бизнес-процессов.

Таблица **dbo.sys_bpms_docs** используется для передачи данных между системой управления бизнес-процессами и выполняемыми программными модулями.

Таблица 12. Структура таблицы **dbo.sys_bpms_docs**

| Поле | Тип | Описание |
|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Rid | Uniqueidentifier | Идентификатор пакета обработки |
| LinkDoc | Integer | Линк документа |
| GuidDoc | Uniqueidentifier | Глобальный межкомплексный идентификатор документа для работы с ЦУБП |
| NumDoc | Varchar(50) | Номер документа |
| DateDoc | Datetime | Дата документа |
| Object | Integer | Ссылка на объект документа |
| Object_var | Integer | Ссылка на object_var |
| Start_object | Integer | Ссылка на стартовый объект документа |
| Tabid | Integer | Sql id таблицы документа |
| Router | Integer | Маршрут |
| Bpms_object | Integer | Этап обработки, с которого «ушел» документ |
| Executer_a | Integer | Текущий исполнитель (link из dbo.s_users) |
| Executer_a_login | Varchar(128) | Логин текущего исполнителя (loginname из dbo.s_users) |
| Division_a | Integer | Подразделение текущего исполнителя |
| Bpms_object_next | Integer | Следующий этап обработки, на который «придет» документ |
| Executer | Integer | Исполнитель следующего этапа (link из dbo.s_users) |
| Executer_login | Varchar(128) | Логин исполнителя следующего этапа (loginname из dbo.s_users) |
| Division | Integer | Подразделение исполнителя следующего этапа |
| Owner | Integer | Исполнитель, кто начал маршрут (link из dbo.s_users) |
| Outprocstatus | Integer | Статус, с которым «ушел» документ с предыдущего этапа |
| Notelastchange | Varchar(8000) | Примечание перехода |
| Datenextchange | Datetime | Дата завершения обработки на следующем этапе |
| Error | Integer | Информация о наличии ошибок: 0 – нет ошибок 1 – ошибка |
| Errormsg | Varchar(1000) | Сообщение об ошибке (если Error = 1) |
| Guidstat | Uniqueidentifier | Идентификатор потока (служебное) |
| Vartext | Varchar(max) | Просто текст, произвольной длины |
| Doc_info | Varchar(512) | Заголовок документа для ЦУБП |

3.2. Таблица **dbo.sys_link**

Буферная таблица **dbo.sys_link** (Таблица 13) содержит идентификационные данные документов (выборку из таблицы **dbo.sys_bpms_docs** по полю **Rid**) для обработки хранимой процедурой.

Таблица 13. Структура таблицы **dbo.sys_link**

| Поле | Тип | Описание |
|--------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Rid | Uniqueidentifier | Идентификатор пакета обработки |
| Link | Integer | Целочисленный идентификатор документа |
| Object | Integer | Объект (ссылка на метаданные) |

3.3. Таблица **dbo.bpms_document_router_state**

Таблица состояний документов на маршруте **dbo.bpms_document_router_state** (Таблица 14) содержит информацию об активных этапах обработки документов.

Таблица **dbo.bpms_document_router_state** служит для получения реквизитов документов при выполнении серверных правил.

Таблица 14. Структура таблицы **dbo.bpms_document_router_state**

| Поле | Тип | Описание |
|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Link | Biginteger | Первичный Ключ |
| Link_doc | Integer | Link документа |
| Num_doc | Varchar(50) | Номер документа |
| Guiddoc | Uniqueidentifier | Глобальный идентификатор документа (для ЦУБП) |
| Date_doc | Datetime | Дата документа |
| Object | Integer | Ссылка на dbo.s_objects Текущий объект документа |
| Start_object | Integer | Ссылка на dbo.s_objects Стартовый объект документа |
| Object_var | Integer | Ссылка на отчеты |
| Tab_id | Integer | Id таблица SQL |
| Router | Integer | Ссылка на маршрут dbo.bpms_s_routers |
| Bpms_object | Integer | Ссылка на этап обработки dbo.bpms_object |
| Bpms_obj_type | Integer | Ссылка на тип объекта dbo.bpms_object_type |
| Step_status | Integer | Ссылка на статус перехода dbo.bpms_s_step_status |
| Division | Integer | Ссылка на подразделение dbo.bpms_s_divisions |
| Executer | Integer | Ссылка на исполнителя dbo.s_users |
| Owner | Integer | Ссылка на инициатора dbo.s_users |
| Replaced_executer | Integer | Ссылка на того, кого заместили dbo.s_users |
| Last_executer | Integer | Ссылка на предыдущего исполнителя dbo.s_users |
| Date_last_change | Datetime | Дата последней модификации |
| Date_next_change | Datetime | Дата, до которой необходимо исполнить этап |
| Note_last_Change | Varchar(4000) | Комментарий перехода |

| Поле | Тип | Описание |
|-------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Stat | Integer | Статус маршрута |
| Date_in | Datetime | Дата записи в состоянии |
| Guid | Uniqueidentifier | Идентификатор потока |
| Guidrouter | Uniqueidentifier | Идентификатор маршрута |
| Parent_router | Integer | Ссылка на родительский маршрут dbo.bpms_s_routers |
| Parent_flow | Uniqueidentifier | Идентификатор родительского потока |
| Statmsg | Varchar(512) | Статусное сообщение (не используется) |
| Setdeadline | Integer | Установленный принудительно срок исполнения |
| Setexecuter | Integer | Признак как определился исполнитель (биты): 1 – указанный исполнитель этапа; 2 – подразделение – инициатор маршрута документа; 4 – подразделение – исполнитель предыдущего этапа; 8 – метод вычисления исполнителя; 16 – подразделение - последний исполнитель, обрабатывающий этот этап; 32 – подразделение – распределение случайное; 64 – подразделение – распределение по загрузке; 256 – указанный пользователем исполнитель при движении по маршруту; 512 – произошло замещение при движении документа; 1024 – переназначение куратором; 2048 – указан пользователь <кто-либо>; 4096 – включение режима замещения; 8192 – отключение режима замещения; 16384 – указанный исполнитель – инициатор; 32768 – отобрано на предыдущем этапе; 65536 – подразделение – исполнители, имеющие ранг > 0. |
| Replaced_executer | Integer | Замещаемый исполнитель, при включении замещения или движения документа |
| Row_state | Integer | Признак строки (биты): 2 – не выполнилось входящее клиентское действие |
| Complex | Uniqueidentifier | Идентификатор комплекса |
| Cnt_loop | Integer | Количество срабатывания «холостых» циклов граничного события |
| Date_begin_loop | Datetime | Время первого срабатывания цикла граничного события |
| Mark_stat | Integer | Битовая маска установки маркера действий: По умолчанию = 0 0 – отсутствует 1 – подпроцесс 2 – цикл 4 – параллельные множественные экземпляры 8 – последовательные множественные экземпляры 16 – ad hoc (не подается алгоритмизации) 32 – компенсация |

Приложение 1. Хранимые процедуры серверных действий

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка/снятие аналитического признака "Забракован" (FAILED) на документ «Акт приема-передачи показателей лицевого счета» и сформированные на его основании документы | dbo.bpms_app_actchng_failed @cMode varchar(10) = 'set' | Режим работы: 'set' – установка 'reset' – снятие |
| 2 | Простановка учетного номера БО | dbo.bpms_app_d0531702_autonum | |
| 3 | Добавление КБК документа в справочник «БК (расходы)» | dbo.bpms_app_dict_kbk_exp_gen_from_docs @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута для постановки КБК на маршрут Вывод протокола постановки КБК на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 4 | Формирование документов на основании распределения | dbo.bpms_app_dispense_gen_docs @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 @ModeCode varchar(30) | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол Режим формирования: 'DISPENSE_GEN_BR' – Формирование бюджетной росписи |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 'DISPENSE_GEN_LBO' – Формирование лимитов бюджетных обязательств 'DISPENSE_GEN_FIN_RASP' – Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с 'DISPENSE_GEN_KR_EXP_ORDER' – Формирование заявок на кассовый расход 'DISPENSE_GEN_CP' – Формирование кассового плана |
| 5 | (не используется) | dbo.bpms_app_doc_approve | – |
| 6 | Формирование платежных документов на основании сводных заявок на получение денежных средств (наличных или по картам) | dbo.bpms_app_DOC_CASH_ORDER_GEN_PD @ObjCode varchar(30) @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Тип формируемых документов, например: 'DOCUMENTS_0401002' – Платежное поручение (выплаты) Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 7 | Формирование сводного кассового плана выплат на основании кассовых планов выплат (кассовый план по счету отправителя) | dbo.bpms_app_DOC_CASH_PLAN_GEN_SVO D @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | (не используется) | dbo.bpms_app_doc_conform | – |
| 9 | (не используется) | dbo.bpms_app_doc_perform | – |
| 10 | Снятие аналитического признака с документа (REM1) | dbo.bpms_app_doc_reset_anpr | Код аналитического признака |
| | | @cCode varchar(50) = 'NOT_READY' @cObj varchar(50) = 'SYS_STAT_EODDOCSTATUS' | Тип аналитического признака: 'SYS_STAT_EODDOCSTATUS' – Статус документа в ЭОД 'SYS_STAT_ORDERS' – Системный признак 'DICTIONARY_ANALITIC' – Аналитический признак 'SYS_STAT_EODEVENTS' – События ЭОД |
| 11 | Простановка аналитического признака на документ (REM1) | dbo.bpms_app_doc_set_anpr | Код аналитического признака |
| | | @AnSign varchar(8000) = " @cObj varchar(50) = 'DICTIONARY_ANALITIC' | Тип аналитического признака: 'SYS_STAT_EODDOCSTATUS' – Статус документа в ЭОД 'SYS_STAT_ORDERS' – Системный признак 'DICTIONARY_ANALITIC' – Аналитический признак 'SYS_STAT_EODEVENTS' – События ЭОД |
| 12 | Нумерация документов | dbo.bpms_app_doc_set_number @ObjCode varchar(30) = null | Код документа для определения очередного номера по справочнику «Номера документов». По умолчанию берется код текущего документа. |
| 13 | (не используется) | dbo.bpms_app_doc_wrong | – |
| 14 | Снятие ЭЦП | dbo.bpms_app_eds_reset | |
| 15 | Формирование распределения на основании документов бюджетной росписи, | dbo.bpms_app_form_dispense | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут |
| | | @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Вывод протокола постановки сформированных документов на |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | лимитов бюджетных обязательств | | маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 16 | Формирование документов | dbo.bpms_app_form_doc @cDocCode varchar(30)=null @cModeCode varchar(50) @cSubModeCode varchar(30) = " | Код формируемого документа. Определяется автоматически по режиму формирования. Дополнительно указывается для некоторых режимов формирования, требующих уточнения. Например: 'DOCUMENTS_0531723' – Реестр расходных расписаний 'DOCUMENTS_ZAYAVKA_BUD' – Заявка бюджетополучателя 'DOCUMENTS_7700159' – Распоряжение о зачислении средств на лицевой счет Режим формирования: 'DOCUMENTS_0531722' – Формирование расходных расписаний 'FORM_RLS' – Формирование распоряжений о зачислении средств на лицевые счета 'FORM_RRR' – Формирование реестра расходных расписаний 'ORDERS' – Формирование мемориальных ордеров 'FORM_RR' – Формирование расходных расписаний 'FORM_SRLS' – формирование сводных распоряжений о зачислении средств на лицевой счет Режим постановки на маршрут расходных расписаний, сформированных по распоряжениям о зачислении средств на л/с: |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>@SetNumber varchar(50) = "</p> <p>@RouterCode varchar(50) = null</p> <p>@NoProtocol integer = 1</p> | <p>null – все расходные расписания 'svod' – только сводные расходные расписания</p> <p>Способ нумерации сформированных документов: 0 – отсутствие нумерации (пустые номера) 1 – автоматическая нумерация с учетом справочника «Номера документов» null или 2 – аналогично 0 или 1 в зависимости от значения настройки «Автоматическая нумерация» конкретного документа</p> <p>Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут</p> <p>Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол</p> |
| 17 | Формирование сводных заявок на получение денежных средств | <p>dbo.bpms_app_form_doc_svod</p> <p>@ObjCode varchar(30)</p> <p>@RouterCode varchar(50) = null</p> <p>@NoProtocol integer = 1</p> | <p>Тип формируемых документов (определяется автоматически): 'DOCUMENTS_CASH_ORDER_S' – Сводная заявка на получение наличных денег 'DOCUMENTS_CASH_ORDER_CARD_S' – Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту</p> <p>Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут</p> <p>Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол</p> |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Формирование рейсов платежных поручений | dbo.bpms_app_form_reis @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 19 | Формирование сводных расходных расписаний на основании «простых» | dbo.bpms_app_FormDoc_0531722Sv @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 20 | Формирование лимитов бюджетных обязательств на основании документов «простой» бюджетной росписи, «простых» лимитов бюджетных обязательств | dbo.bpms_app_FormDoc_7703076 @ModeCode varchar(30) | Код формируемых документов (определяется автоматически): 'DOCUMENTS_T7703078' – «Черновик - Лимит бюджетных обязательств (сводный, изменения)» для изменений бюджетной росписи, изменений лимитов бюджетных обязательств (беловиков и черновиков) 'DOCUMENTS_T7703076' – «Черновик - Лимит бюджетных обязательств (изменения)» для изменений бюджетной росписи (беловиков и черновиков) 'DOCUMENTS_T7703077' – «Черновик - Лимит бюджетных обязательств (сводный)» для первоначальной бюджетной росписи, первоначальных лимитов бюджетных обязательств (беловиков и черновиков) 'DOCUMENTS_T7703075' – «Черновик - Лимит |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | бюджетных обязательств» для первоначальной бюджетной росписи (беловиков и черновики) |
| | | @SubMode varchar(30) = null | Режим формирования лимитов на основании документов «простой» бюджетной росписи: null – Формирование «простых» лимитов 'svod' – Формирование сводных лимитов |
| | | @IsDraft integer = 1 | Формируемые документы: 1 – Черновики 0 – Беловики |
| | | @RouterCode varchar(50) = null | |
| | | @NoProtocol integer = 1 | |
| 21 | Формирование сводных документов бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств | dbo.bpms_app_formdoc_brlbosv | |
| | | @IsDraft integer = 0 | Формируемые документы: 1 – Черновики 0 – Беловики |
| | | @RouterCode varchar(50) = null | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут |
| | | @NoProtocol integer = 1 | Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 22 | Изменение получателя по счету наличности | dbo.bpms_app_fpo_RA | |
| 23 | Исключение документа из контейнера | dbo.bpms_app_remove_doc_from_svoddoc | |
| | | @objUpCode varchar(30) = 'REFERENCE_WAY' | Тип контейнера: 'REFERENCE_SVOD_ZAYAV' – Сводная заявка на получение денежных средств по карте, Сводная заявка на получение наличных денег, Сводная заявка на кассовый |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | расход, Сводное объявление на взнос наличных денег, Сводная расшифровка сумм неиспользованных средств 'REFERENCE_WAY' – Рейс 'CHAIN_REESTR_RR' – Реестр расходных расписаний |
| 24 | Привязка копии забракованного расходного расписания к распоряжению о зачислении средств на лицевые счета | dbo.bpms_app_rr_set_link_rls | |
| 25 | Отправка оповещения участнику | dbo.bpms_app_send_mail @TypeUser varchar(30) | Адресат: 'curator' – куратор 'executer' – исполнитель 'owner' – инициатор |
| | | @TypeMail varchar(30) | Тип отправления: 'outbox' или 'email' – по внешней почте 'smart' или 'inbox' – по внутренней почте |
| | | @AddTitleText varchar(512) | Дополнительный текст в заголовке письма |
| 26 | Подтверждение документа (проставка даты проводки) | dbo.bpms_app_set_date_exec | |
| 27 | Отмена подтверждения документа (снятие даты проводки) | dbo.bpms_app_set_no_date_exec | |
| 28 | Расформирование контейнера (исключение всех документов из | dbo.bpms_app_set_r_child_pp @RouteDocCode varchar(30) = 'DOCUMENTS_X700116' | Тип контейнера: 'DOCUMENTS_X700116' – Рейс |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | контейнера) | <p>@RouterCode varchar(50)</p> <p>@BpmsObjectCode varchar(50)</p> <p>@NoProtocol integer = 1</p> | <p>'DOCUMENTS_EXP_ORDERS' - Сводная заявка на кассовый расход</p> <p>'DOCUMENTS_CASH_ORDER_CARD_S' – Сводная заявка на получение денежных средств по карте</p> <p>'DOCUMENTS_CASH_ORDER_S' – Сводная заявка на получение наличных денежных средств</p> <p>'DOCUMENTS_0531723' – Реестр расходных расписаний</p> <p>'DOCUMENTS_CASH_RETURN_CARD_S' – Сводная расшифровка сумм неиспользованных средств</p> <p>'DOCUMENTS_0402001S' – Сводное объявление на взнос наличных денег</p> <p>Код маршрута, на котором находятся исключаемые документы</p> <p>Код объекта этапа маршрута, на который необходимо перевести исключенные из контейнера документы</p> <p>Вывод протокола перевода исключенных документов по маршруту: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол</p> |
| 29 | Обработка выписки по счету бюджета (Абхазия) | dbo.bpms_app_vip_pp_tune | |
| 30 | Формирование кассового плана выплат на основании заявок бюджетополучателя | <p>dbo.bpms_app_zbp_form_kpv</p> <p>@RouterCode varchar(50) = null</p> <p>@NoProtocol integer = 1</p> | <p>Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут</p> <p>Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол</p> |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 – не выводить протокол |
| 31 | Формирование распоряжений о зачислении средств на лицевые счета и мемориальных ордеров на основании заявок бюджетополучателя | dbo.bpms_app_zbp_form_rls_mo @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 32 | Формирование распоряжений о зачислении средств на лицевые счета и расходных расписаний на основании заявок бюджетополучателя | dbo.bpms_app_zbp_form_rls_rr @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 33 | Формирование сводных заявок бюджетополучателя на основании заявок бюджетополучателя | dbo.bpms_app_zbp_form_szbp @RouterCode varchar(50) = null @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута для постановки сформированных документов на маршрут Вывод протокола постановки сформированных документов на маршрут: 0 – выводить протокол 1 – не выводить протокол |
| 34 | Перемещение документа по маршруту | dbo.bpms_app_router_chg_stage_1 @RouterCode varchar(50) @BpmsObjectCode varchar(50) @NoProtocol integer = 1 | Код маршрута, на котором находится документ Код объекта этапа маршрута, на который необходимо перевести документ Вывод протокола перевода документа по маршруту: 0 – выводить протокол |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 – не выводить протокол |
| 35 | Перемещение связанных документов по маршруту | dbo.bpms_app_change_stage @RouterCode varchar(50) = null @BpmsObjectCode varchar(50) = null @Mode varchar(30) = null | Код маршрута, на котором находится документ Код объекта этапа маршрута, на который необходимо перевести документ Вывод протокола перевода документа по маршруту: 'СЛБО' – для сводных ЛБО - родительский документ 'СКПВ' – для сводных КПВ - родительский документ 'СРР' – для сводных РР - родительский документ 'РЕЙС_ПП' – Для рейса - включенный незабраванный документ |

Приложение 2. Хранимые процедуры серверных контролей

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предварительные контроли документа | dbo.bpms_app_call_autocheck | |
| 2 | Контроль по формуле Центра контроля (Расчетная дата контроля = расчетная дата комплекса) | dbo.bpms_app_center_control @nCtrlMode integer = 2 | Режим контроля 1 – отключен 2 – информационный 3 – блокирующий |
| | | @nCtrlDtCt integer = 2 | Контроль по отправителю/получателю: 1 – отправитель 2 – получатель |
| | | @cCtrlForm varchar(1000) = '[ОФ_ПОСТ] - [ОФ_РАСПР] >= [ЗБП_ПРЕДП] + 8' | Формула контроля |
| | | @cCtrlGrps varchar(1000) = '[cbaccount],[caccount],[ccorr],[cdep],[cdiv],[ctgt],[cexp],[citem],[cadd_bk],[clcl],[csvc],[cprp],[cprg]' | Способ группировки результатов контроля |
| | | @cCtrlName varchar(1000) = 'Контроль наличия денег в казне' | Наименование контроля |
| | | @cCtrlMess varchar(1000) = 'Хозяин, казна совсем пуста!' | Сообщение о непрохождении контроля |
| | | @nCtrlProt integer = 1 | Выводить протокол: 1 – всегда 0 – при непрохождении |
| 3 | Корректность ЭЦП | dbo.bpms_app_eds_content_control | |
| 4 | Наличие ЭЦП | dbo.bpms_app_eds_control @EdsOrders integer = null | Конкретный, единичный (один) уровень |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | @EdsOrdersList varchar(512)= null | Список уровней через разделитель (анализируется только, если @EdsOrders = null) |
| | | @ExcludeDivision varchar(50) = null | Код подразделения, сотрудники которого исключаются из проверки |
| 5 | Отсутствие ЭЦП | dbo.bpms_app_eds_control_inverted | |
| | | @EdsOrders integer = null | Конкретный, единичный (один) уровень |
| | | @EdsOrdersList varchar(512)= null | Список уровней через разделитель (анализируется только, если @EdsOrders = null) |
| | | @ExcludeDivision varchar(50) = null | Код подразделения, сотрудники которого исключаются из проверки |
| | | @IsCurrUserEds integer = 0 | Принадлежность ЭЦП: 0 – ЭЦП любого пользователя 1 – ЭЦП исполнителя |
| 6 | Наличие оправдательных документов | dbo.bpms_app_image_control | |
| | | @code varchar(30) = null | Тип файла |
| 7 | Наличие а/п "Забракован" (FAILED) | dbo.bpms_control_ap_failed | |
| 8 | Контроль заполнения дат БО: Дата документа = дате подписания >= текущей дате | dbo.bpms_control_bo_dates | |
| 9 | Дата проводки документа заполнена | dbo.bpms_control_date_exec | |
| 10 | Наличие ЭЦП у документов-оснований сводного документа | dbo.bpms_control_doc_eds_for_svdoc | |
| 11 | Документ включен в рейс | dbo.bpms_control_doc_in_reis | |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Корректность выгрузки документа | dbo.bpms_control_exp_doc | |
| 13 | КБК документа выгружен в ТОФК | dbo.bpms_control_is_bk_sent | |
| 14 | Отсутствие а/п "Забракован" (FAILED) | dbo.bpms_control_no_ap_failed | |
| 15 | Дата документа равна текущей дате | dbo.bpms_control_r1date | |
| 16 | Корректность заполнения дат РЛС: 1) Дата документа и текущая дата за один месяц 2) Дата документа >= датам введения в действие ЗБП | dbo.bpms_control_rls_dates | |
| 17 | Дополнительные реквизиты соответствуют справочнику "Ответственные лица" | dbo.bpms_control_rp_boss | |
| 18 | Корректность заполнения дат РР: Дата документа = дате введения в действие = дате подписания = дате подписания исполнителем = текущей дате | dbo.bpms_control_rr_dates | |
| 19 | Корректность заполнения | dbo.bpms_control_zbp_dates | |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | дат ЗБП: 1) Дата документа и текущая дата за один месяц 2) Дата начала периода = дате документа 3) Дата введения в действие >= дате документа | | |
| 20 | Документ не является черновиком | dbo.bpms_control_is_draft | |
| 21 | Запрет старта маршрута для документа РР для определенного подразделения, если документ не создан копированием с забракованного | dbo.bpms_control_start_rr @DepCodeCheck varchar(254) = " | Код подразделения, сотрудникам которого недоступна постановка документов на маршрут |

Приложение 3. Хранимые процедуры правил перехода

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подразделение инициатора = | dbo.bpmn_rule_000002 @DepCodeCheck varchar(50) = null | Код подразделения: '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 2 | Автосанкционирование платежного документа | dbo.bpms_rule_aconfirm | Проверка соответствия назначения платежа направлению выплаты по коду КОСГУ или коду Вида расхода по справочнику «Соответствие БК и основных типовых направлений выплат» |
| 3 | Вид изменения БР/ЛБО = | dbo.bpms_rule_brlbo_ch_type @ChTypeList varchar(8000) | Код вида изменения (один или несколько через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 4 | Счет корреспондента документа = | dbo.bpms_rule_check_acc @Mode varchar(10) = 'rem1' | Режим проверки: 'rem1' – Счет отправителя 'rem2' – Счет получателя |
| | | @AccTypeCode varchar(1000) = " | Номер счета: '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 5 | Аналитический признак = | dbo.bpms_rule_check_analitic_pr @AnSign varchar(8000) | Код аналитического признака (один или несколько через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 6 | Документ (код объекта) = | dbo.bpms_rule_doc_object @ObjCode varchar(8000) | Код объекта (один или несколько через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 7 | Связанный документ (код объекта obj_down) = | dbo.bpms_rule_check_Down_doc @ObjDownCode varchar(50) = " | Код объекта: |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 8 | Дата проводки документа заполнена | dbo.bpms_rule_check_dtex dbo.bpms_app_check_date_exec | |
| 9 | С даты документа по текущую дату прошло дней = | dbo.bpms_rule_check_dtex_deadline @Day integer = 5 | Количество дней: '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 10 | Дата проводки вышестоящего документа заполнена | dbo.bpms_rule_check_dtex_doc_up | |
| 11 | Дата проводки хотя бы одного п/п из включенных в рейс заполнена | dbo.bpms_rule_check_dtex_pp_reis | |
| 12 | Дата проводки п/п по ЗКР заполнена | dbo.bpms_rule_check_dtex_pp_zkr | |
| 13 | Дата проводки п/п по ЗВ заполнена | dbo.bpms_rule_check_dtex_pp_zvt | |
| 14 | Дата проводки всех расходных расписаний, включенных в реестр, заполнена | dbo.bpms_rule_check_dtex_rr_rrr | |
| 15 | Маска счета корреспондента документа = | dbo.bpms_rule_check_mask_acc @Mode varchar(10) = 'rem1' | Режим проверки: 'rem1' – Счет отправителя 'rem2' – Счет получателя 'baccount' – Счет бюджета |
| | | @AccMASK varchar(1000) = " | Маска номера счета (одна или несколько через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| | | @Opervarchar(30) = 'like' | Оператор: |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 'like' – равно 'not like' – не равно |
| 16 | Тип счета корреспондента документа = | dbo.bpms_rule_check_type_acc @Mode varchar(10) = 'rem1' @AccTypeCode varchar(1000) = " | Режим проверки: 'rem1' – Счет отправителя 'rem2' – Счет получателя Код типа счета (один или несколько через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 17 | Связанный документ (код объекта obj_up) = | dbo.bpms_rule_check_Up_doc @ObjUpCode varchar(50) = " | Код объекта: '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 18 | Счета отправителя и получателя открыты на одном счете | dbo.bpms_rule_doc_bacc1_eq_bacc2 | |
| 19 | Код бюджета документа = | dbo.bpms_rule_doc_bcorr @bcodes varchar(1000) | Код бюджета (один или несколько через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 20 | Текущий документ - черновик | dbo.bpms_rule_doc_is_draft | |
| 21 | Код БК документа = | dbo.bpms_rule_doc_kbk_check @DictKbkCode varchar(30) | Тип бюджетной классификации: 'DICTIONARY_ITEM' – КОСГУ 'DICTIONARY_DIVISION' – Подраздел 'DICTIONARY_DEPARTMENT' – Ведомство 'DICTIONARY_TARGET_ITEM' – Целевая статья 'DICTIONARY_EXPEND' – Вид расхода 'DICTIONARY_kbk_INC' – БК (доходы) 'DICTIONARY_KBK_SOUR' – БК (источники) |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 'DICTIONARY_ADD_BK' – Дополнительная классификация 'DICTIONARY_SOURCE_FIN' – Источник финансирования |
| | | @KbkCode varchar(8000) | Код бюджетной классификации (маски или значения через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 22 | УУ: уточнена основная БК (Вед, Подр, Цст, ВР, Доп) | dbo.bpms_rule_doc_pay_precise_is_bk_changed | |
| 23 | УУ: уточнение на расходную БК | dbo.bpms_rule_doc_pay_precise_is_bk_exp | |
| 24 | Счет отправителя документа – распорядительный счет | dbo.bpms_rule_doc_rbs_acc | |
| 25 | ЛОЖЬ | dbo.bpms_rule_false | |
| 26 | Несуществующий документ. Для старта маршрута с созданием нового документа | dbo.bpms_rule_not_exists_doc | |
| 27 | Штатное подразделение инициатора = | dbo.bpmn_rule_000001 @DepCodeCheck varchar(50) = null | Код подразделения: '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 28 | Штатное подразделение текущего исполнителя = | dbo.bpmn_rule_000003 @DepCodeCheck varchar(50) = null | Код подразделения: '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |
| 29 | Наличие прикрепленных файлов (оправдательных документов) = | dbo.bpmn_rule_image_control @Codevarchar(30) = null | Тип файла (маски или значения через запятую): '\$VAR\$' – указывается непосредственно в маршруте |

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Дата проводки хотя бы у одного из связанных документов заполнена | dbo.bpms_rule_brlbo_tr1_dtex @DocCodes varchar(1000) | Код объекта связанных документов |
| 31 | Хотя бы на один из связанных документов установлен а/п "Забракован" (FAILED) | dbo.bpms_rule_brlbo_tr1_fail @DocCodes varchar(1000) | Код объекта связанных документов |
| 32 | Дата проводки расходного расписания заполнена | dbo.bpms_rule_check_dtex_rr | |
| 33 | Распоряжение о зачислении средств на л/с, сформированное по ЗБП/КПВ, забраковано | dbo.bpms_rule_rls_wrong | |
| 34 | Дата проводки расходного расписания, сформированного по заявке бюджетополучателя, кассовому плану выплат заполнена | dbo.bpms_rule_rr_check_date_exec | |

Приложение 4. Хранимые процедуры методов вычисления

| № п/п | Назначение хранимой процедуры | Наименование хранимой процедуры, параметры хранимой процедуры (наименование, тип, значение по умолчанию) | Описание параметров хранимой процедуры |
|-------|---------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вычисление связанных документов | dbo.bpms_app_ep @cObjUpCode varchar(50) = 'REFERENCE_DOC' @cObjDownCode varchar(50) = 'REFERENCE_DOC_SVOD' @cMode varchar(10) = 'ref2' | Код объекта связи документа в T_REM1.obj_up_code Код объекта связи документа в T_REM1.obj_down_code Расположение перемещаемого документа в таблице T_REM1: 'ref1' 'ref2' |

Приложение 5. Модули клиентских действий

| № п/п | Назначение модуля | Наименование модуля | Параметры модуля | Значения параметров модуля |
|-------|---|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Одобрение заявки на добавление сертификата | ApproveCert | | |
| 2 | Создание нового документа | VpmsNewDoc | | |
| 3 | Заполнение дополнительных реквизитов, наложение ЭЦП | Budget.Document.AdditionalPropsWithSign | VisibleFields string | Заполняемые реквизиты через запятую: BOSS – Руководитель (ФИО) BOSS_DOL – Руководитель (должность) BUH_FIO – Главный бухгалтер (ФИО) BUH_DOL – Главный бухгалтер (должность) FNDR_FIO – Учредитель (ФИО) FNDR_DOL – Учредитель (должность) DATE_SIGN – Дата подписания |
| | | | NotSign string | Наложение ЭЦП: true – не выполняется false – выполняется |
| 4 | Изменение номера документа | Budget.Document.ChangeNumber | | |
| 5 | Выгрузка | Budget.Document.ExportByServer | EODEXPORTCODE string | Модуль выгрузки. Например: PROTOCOLS_EOD_REIS_UFEBS_OUT - Выгрузка в формате УФЭБС |
| | | | format string | Формат выгрузки, например: cbr ed101_v2.4.3 – УФЭБС |
| | | | TARGET string | Цель: test – контроль выгрузкой |
| 6 | Прерывание выполнения цепочки макросов при | StopMacroIfNotSelectCaseSetting | ObjCode string | Код режима, например: PROTOCOLS_EOD_REIS_UFEBS_OUT |

| № п/п | Назначение модуля | Наименование модуля | Параметры модуля | Значения параметров модуля |
|-------|--|--------------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | определенных значениях указанной настройки | | PropCode string | Код настройки, например: NASTR_EOD_AUTO_FORM_DOC |
| | | | Value string | Значение настройки, при которой цепочка НЕ прерывается |
| 7 | Действия с документами | Budget.Document.Service Module | ToolCode string | Код действия, например: Control – Проверка Центром контроля Commit – Подтверждение документов Ассепт – Принятие к исполнению |
| 8 | Распределение доходов между бюджетами | Budget.SplitIncome | NotAskUser | Дополнительное подтверждение пользователем: true – не требуется false – требуется |
| 9 | Вызов произвольного макроса | EditDocSP | Type string | Тип запроса: 1 – Режим редактирования объекта 2 – Сервисный режим |
| | | | cMode string | Код режима, например: FORM_RLS – Формирование objCode из ЗБП DOC_OPER_PRECISE_EDIT_NVS – Формирование Уведомлений об уточнении операций клиента из ЗВПП |
| | | | objCode string | Код объекта, например: DOCUMENTS_7700159 – Распоряжение о зачислении средств на л/с |
| | | | Modal string | Вид окна: true – Модельное false – Немодельное |

| № п/п | Назначение модуля | Наименование модуля | Параметры модуля | Значения параметров модуля |
|-------|---|-------------------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Экспорт пакета документов, сформированных на основании акта приема-передачи показателей л/с | ExportActChange | | |
| 11 | Принять к исполнению | Meta.Document.AcceptDraft | NotAskUser | Дополнительное подтверждение пользователем: true – не требуется false – требуется |
| 12 | Сохранение на сервис первичных документов | Meta.PrimaryService.Doc.Save | | |
| 13 | Сохранение на сервис первичных документов с наложением ЭЦП | Meta.PrimaryService.Doc.SignAndSave | | |
| 14 | Печать отчета, связанного с текущим режимом, или печать документа, если нет связанного отчета | Meta.Print.DocAfterReport | | |
| 15 | Печать отчета | Meta.Report.SqueryPrint | Code string | Код режима формирования отчетов, например: SYS_2452562_0SD10C9J4 – ЛБО (отчет) SYS_2452563_0SE0KSN3Y – СЛБО (отчет) SYS_2452562_0SD0T4SKN – БР (расходы) SYS_2452562_0SD10IWZA – Сводная БР |
| 16 | Печать документа | PrintDoc | ObjCode string | Код формы печати документа, например: DOCUMENTS_7700022_PRINT - Печать БР (справка об изм. бюджетных ассигнований) PRINT_7700022_0504822 - Печать БР (уведомление (173Н, ф.0504822)) DOCUMENTS_CASH_PLAN_EXPEND_PRN |

| № п/п | Назначение модуля | Наименование модуля | Параметры модуля | Значения параметров модуля |
|-------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Shablon string | - Печать КП выплат (Информация об исполнении) DOCUMENTS_CASH_PL_EXP_PRINT - Печать КП выплат (уведомление по месяцам) Шаблон печати, например: rep_uved_148n.xlt |
| 17 | Забраковка документа | RejectDocument | ModeCode | Специальные режимы забраковки, например: SPEC_FAILED – забраковка самого документа и всех сформированных на его основании документов |
| 18 | Вызов произвольного макроса с диалоговыми окнами | ServiceModuleExt | DictMask string | Режим отображения: 1 – список с отбором одной записи 2 – список с множественным отбором 4 – форма редактирования |
| | | | CodeDict string | Код режима формирования, например: DOCUMENTS_7700159_GEN_0402001 - Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ DICTIONARY_ACT_CHANGE_DOC - Документы по акту приема/передачи показателей л/с DICTIONARY_ON_QUEST_DOC - Изменение реквизита "По вопросу" DICTIONARY_REJECT_REASON_ROUTE - Вызов справочника причин возврата на доработку и простановка выбранных значений в историю АП |
| | | | ModeCodeOver string | Уточнение режима формирования, например: DOCUMENTS_TEXP_ORDER – Черновик - Заявка на кассовый расход DOCUMENTS_EXP_ORDER – Заявка на кассовый расход |

| № п/п | Назначение модуля | Наименование модуля | Параметры модуля | Значения параметров модуля |
|-------|---|---------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | ROUTE_CL_ACT_REJECT_REASON - Вызов справочника причин забраковки ONQUEST_SAVE – Сохранять по запросу |
| | | | Modal string | Вид окна: true – Модельное false – Немодельное |
| 19 | Установка ЭЦП на пакет документов, сформированных на основании акта приема-передачи показателей л/с | SignActChange | EdsSchema string | Номер варианта автомата работы с ЭЦП |
| 20 | Установка ЭЦП | SignDocument | EdsSchema string | Номер варианта автомата работы с ЭЦП |
| | | | CheckUseEds string | Анализ значения настройки программного комплекса «Использовать ЭЦП»: true – анализировать false – не анализировать |
| | | | CommitDoc string | Подтверждение документа true – подтверждать false – не подтверждать |
| | | | AcceptDoc string | Принятие к исполнению true – переводить в беловики false – не переводить в беловики |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Термин |
|------------|--|
| 1 | 2 |
| ПК | Программный комплекс |
| АУ | Автономное учреждение |
| БУ | Бюджетное учреждение |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| РБС | Распорядитель средств бюджета |
| ПБС | Получатель бюджетных средств |
| БО | Бюджетное обязательство |
| БК | Бюджетная классификация |
| КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления |
| ИФДБ | Источник финансирования дефицита бюджета |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер версии | Примечание | Дата | ФИО исполнителя |
|--------------|------------------|------------|-----------------|
| 01 | Начальная версия | 17.02.2017 | Клепикова Т. Л. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |